

Tony hólozógép fordítás

Tű csere

Forgassa a kézikereket az óra járásának irányába addig, amíg a tű a bal oldali legszélső állásba kerül.

Állítsuk az öltés állító tárcsát a legkisebb értékre a tárcsa óra járásának megfelelő irányba forgatásával.

Vegyük ki a hibás tűt a tű szorítócsavar meglazítása után.

Helyezzük be az új tűt egészen ütközésig feltolva, majd rögzítsük a csavarral.

Forgassuk a kézikereket lassan az óra járásának megfelelő irányba (az operátortól el felé) és figyeljük meg a tű mozgását.

A tű íves részének a talp bal oldalán lévő tűvezető vajatot lágyan érintenie kell.

A sérült, elgörbült tűt mindídig cserélje ki. Csak hibátlan tűvel lehet jól működtetni a gépet.

(Lásd. Fig.1.)

Megnevezések: needle clamp screw = tű fogó csavar
 Presser foot = talp
 Edge guide = él vezető

A gép befűzése:

Forgassa a kézikereket az óra járásának megfelelően, az operátorral ellentétes irányba, amíg a tű jobb oldalon a legszélső állásba kerül. A száltartóra helyezett cérna orsóról huzzunk le fonalat és vezessük át a szálfeszítő lemezek mögötti szálvezető szemén, majd a szálfeszítő lemezek között azután pedig a szálvezetőn. Innen a szálat először a tű befogón lévő nyíláson, majd a tű szemén fűzzük át alulról felfelé. Kb 5 cm hosszan hagyjunk szabad szálat. (lásd Fig. 2.

Megnevezések: Thread tension = szálfeszítő
 Thread eyelet = szálvezető szem
 Thread guide = szálvezető
 Needle clamp = tű befogó
 Needle carrier = tű mozgató

Öltés nagyság állítás :

Az öltés nagyság egyszerűen állítható a tűvezető excenterrel, melynek a gombja a gépkar tetején található.

Öltés nagyság állítás menete:

Hajtsa félre a gépkar tetején lévő takarólenezet a csavar kilazításával. Alatta látható egy számozott tárcsa, melyen a számok azt mutatják, hogy 1 incs (2,5 mm) –be hony öltés kerül.

Nyomja le az állító gombot és tartsa nyomva, majd forgassa el a kézikereket addig, amíg nem érez egy ütközést, kattanást a gépen belül. Mind addig ismételje a műveletet, amíg a megfelelő öltésszám kerül a tárcsa tetejére.

Lásd (fig. 3.)

Megnevezések: indicator = számozott tárcsa

Plunger = nyomógomb

Pulley = kézikerék

Counterweight = ellensúly tárcsa

Ajánlott tű típus : TWx6T Orange 29-34 Groz-Beckert

Tű méret	Anyag típus
60, 65, 70	Egészen vékony anyagok, selyem, Pamut, acetátt, stb
80, 90	Közepesen vastag anyagok, gyapjú, szövet stb
100, 110,120	Vastag anyagok , kabát szövet, bútorkárpit stb